

FAW V5

Modelo	STANDARD
Especificaciones técnicas	
Largo / Ancho / Alto (mm)	4290 / 1680 / 1500
Distancia entre ejes (mm)	2425
Trocha delantera / trasera (mm)	1440 / 1420
Peso en orden de marcha (kg)	995
Distancia mínima del suelo (mm)	130 (cargado)
Modelo de motor	CA4GA5
Tipo de motor	DOHC,VCT-I, 16 válvulas, 4 cilindros en línea, inyección electrónica multipunto, enfriado por agua
Cilindrada	1,5
Ratio de compresión	10.2:1
Potencia (hp/rpm)	101 / 6000
Torque máximo (Nm/rpm)	135 / 4400
Velocidad máxima (km/h)	180
Suspensión	Frontal: Suspensión independiente tipo McPherson / Trasera: Suspensión independiente con resorte helicoidal y barra estabilizadora
Frenos	Disco delantero y tambor trasero
Transmisión	5MT
Deposito de combustible (L)	45
Capacidad maletero (L)	376
Radio mínimo de giro (m)	≤10.5
Consumo promedio (km/L)	15,6
Neumáticos	175/65R14
Seguridad	
Doble airbag	•
ABS+EBD	•
Brake Override System (sistema de frenado ante aceleración involuntaria)	•
Advertencia de puertas abiertas	•
Seguro para niños en puertas	•
Barras de protección en las puertas	•
Columna de dirección colapsable	•
Retrovisor interior con función anti-deslumbramiento	•
Inmovilizador de fabrica	•
Interior	
Alzavidrios eléctricos	•
Cierre centralizado	•
Acelerador electrónico	•
Dirección asistida eléctrica (EPS)	•
Aire acondicionado	•
Sistema de sonido	radio+CD+USB
4 parlantes	•
Llave con botón de apertura de puertas	•

Apertura tapa de combustible desde el interior	•
Apertura de maleta desde el interior	•
Múltiples compartimientos interiores	•
Altura de luces delanteras ajustable	•
Alarma de olvido de apagado de luces	•
Fijación para silla de niños ISOFIX	•
Exterior	
Grilla delantera con detalles cromados	•
Neblinero delantero	•
Manillas de puertas del color de la carrocería	•
Parachoques del color de la carrocería	•
Señalizador de viraje en espejos exteriores	•
Llantas de aleación de aluminio	•
Neumático de repuesto de tamaño completo	•
Antena con forma de aleta de tiburón	•

Simbología: ● Equipamiento estándar -No disponible

Colores disponibles:

